SATIHOSE

CEMENTO / HD



- **Buona resistenza ed ideale per prodotti abrasivi di piccola granulometria.**
  Great resistance and particularly used for small abrasive products.

IMPIeGo
APPlIcATIoNS

Per mandata in pressione di cemento in polvere, sabbia umida, malte liquide, calcari polverulenti e in genere prodotti abrasivi di piccola granulometria. Utilizzato per il carico e lo scarico per caduta o per sistema pneumatico di silos di stoccaggio e di autocisterne.

for discharge of dry bulk materials, sand, gravel, dry cement, etc. Particularly used for the loading and unloading of silos and tankers.



STrUTTUrA
BodY

A **Sottostrato** tube	Liscio in gomma nera antiabrasiva conduttiva r< 5x10 Ω/m. Abrasion resistant, antistatic natural rubber r< 5x10 Ω/m.
B **Inserti** Reinforcement	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
C **Copertura** Cover	Gomma nera antistatica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
102	110	10	30	-	1783	-	20
102	118	10	30	-	3288	-	20

fASceTTe e collArI STrINGITUBo coNSIGlIATe
recoMMeNded clAMP/collAr

stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
iso 1307

MaRCatURa MaRKiNG:
EUROCORD® CEmEntO HD W.P. 10 BAR

CONFeziONaMeNtO bOx:
ImBAllO In POlIEtIlEnE tRASPAREntE
PACkAgIng In tRAnSPAREnt POlyEtHylEnE

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F