CLEANING / LB

FDA APPROVED



- **Prodotto secondo normativa FDA title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600**
  Produced according FDA - title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubo idoneo al passaggio di acqua calda in stabilimenti, produzione alimentare, macelli o dove richiesta idoneità al contatto alimentare.

Suitable for hot water delivery in food processing plants or abattoirs.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Gomma sintetica di colore bianco, qualità alimentare secondo FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) e 93/11EEC inodore. idoneo al passaggio liquidi alimentari. White synthetic rubber, food quality according to FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) and 93/11/EEC, odorless, suitable for food liquids delivery.
B **Inserti** Reinforcement	Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Gomma sintetica di colore blu resistente all'abrasione ai grassi animali, agli agenti atmosferici, all'ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	15	45	-	400	60	100
16	26	15	45	-	460	85	50
19	30	15	45	-	600	100	50
25	36	15	45	-	780	125	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® CLEAning Lb W.p. 20 bAR - 93/11EEC & FDA AppROVED

CONFEZIONAMENTO BOx:
iMbALLO in pOLiEtiLEnE tRASpAREntE
pACkAging in tRAnSpAREnt pOLYEthYLEnE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBIIE
DECIARATION OF COMPIIANCE IS AVAIIABIE

-30°C / +90°C
con picchi fino a with peaks up to +110°C

-22°F / +194°F
con picchi fino a with peaks up to +230°F