SATIHOSE

cordflex AIr PU

ANTISTATIco / ANTISTATIc



- **Idoneo al contatto di alimenti per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Reg. Europeo n. 10/2011*.**
  Suitable for the food contact in according with EU Regulation 10/2011 for D2 and E simulants*.
- **Versione antistatica.**
  Antistatic compound.

IMPIeGo
APPlIcATIoNS

Versione antistatica. Idoneo all'aspirazione di prodotti abrasivi: sabbia, grano, trucioli e polveri in genere. Idonei anche al contatto con alimenti oleosi e/o grassi, secchi per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Regolamento Europeo n. 10/2011. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, della ceramica e farmaceutica.

Antistatic version. Suitable also for the fatty, oily or dry aliments in according with EU Regulation 10/2011 for D2 and E simulants. Particularly used for the car bodies and in the wood, ceramic and pharmaceutical industries.



STrUTTUrA
BodY

A **Sottostrato** tube	Poliuretano. Polyurethane.
B **Inserti** Reinforcement	spirale di rinforzo in pVc antiurto e cordicella di rame. shock resistant pVc spiral with copper wire.
C **Copertura** Cover	corrugata. Outside corrugated.
Superficie Surface	Trasparente avorio. Transparent ivory.

mm	mm	PU mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	25	0,35	-	0,4	140	20	20
25	30,4	0,35	-	0,4	180	25	20
30	36,0	0,35	-	0,4	225	30	20
32	38,0	0,35	-	0,4	260	32	20
35	41,4	0,35	-	0,3	270	35	20
38	44,6	0,40	-	0,3	300	38	20
40	46,6	0,40	-	0,3	320	40	20
45	52,2	0,45	-	0,3	340	45	20
51	57,0	0,50	-	0,3	400	50	20
60	67,4	0,50	-	0,3	450	60	20
63	70,6	0,50	-	0,3	480	63	20
70	78,4	0,55	-	0,3	550	70	20
76	83,8	0,55	-	0,3	600	75	20
80	89,0	0,55	-	0,3	680	80	20
90	99,4	0,55	-	0,3	800	90	20
100	110,4	0,60	-	0,3	1000	100	20
110	120,4	0,60	-	0,3	1070	110	20
120	131,0	0,60	-	0,3	1120	120	20
127	136,6	0,65	-	0,3	1160	125	20
140	150,4	0,80	-	0,3	1560	130	20
152	162,8	0,70	-	0,3	1780	150	20
160	170	0,70	-	0,3	1960	160	20
180	190	0,70	-	0,3	2180	180	20
203	213,6	0,80	-	0,2	2380	200	10

fASceTTe e collArI STrINGITUBo coNSIGlIATe
recoMMeNded clAMP/collAr

stf - fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
sss - fascetta salta spirale Spiral pipe clamp **(pag. 225)**



NORME NORMS:
reg. ue 10/2011 - iso 1307

a ricHiesta disponibile nella Versione antistatica cHimicamente.
upon request it could be proVided witH antistatic compound.

DiChiaRaziONe Di CONFORMità DiSpONibile
DeCla RatiON OF COMpliaNCe iS available

-25°C / +85°C
-13°F / +185°F

* contatto ripetuto massimo di 2 ore alla temperatura massima di 70°c maX 70°c for 2 Hours