CORDFLEX AIR PU



- **Idoneo al contatto di alimenti per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Reg. Europeo n. 10/2011*.**
  Suitable for the food contact in according with EU Regulation 10/2011 for D2 and E simulants*.
- **Eccellente resistenza all'abrasione.**
  Excellent resistance to abrasion.

IMPIEGO
APPlIcATIoNS

Idoneo all'aspirazione di prodotti abrasivi: sabbia, grano, trucioli e polveri in genere. Idonei anche al contatto con alimenti oleosi e/o grassi, secchi per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Reg. Europeo n. 10/2011*. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, della ceramica e farmaceutica.

Suitable also for the fatty, oily or dry aliments in according with EU Regulation 10/2011 for D2 and E simulants. Particularly used for the car bodies and in the wood, ceramic and pharmaceutical industries.



STEUTTURA
BodY

Materiale Material	Poliuretano. Polyurethane.
Inserti Reinforcement	spirale di rinforzo in pVc antiurto. shock resistant pVc spiral.
Copertura Cover	corrugata. Outside corrugated.
Superficie Surface	Trasparente avorio. Transparent ivory.

mm	mm	PU mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	25	0,60	-	0,4	130	20	20
25	30,4	0,60	-	0,4	170	25	20
30	36,0	0,60	-	0,4	210	30	20
32	38,0	0,60	-	0,4	230	32	20
35	41,4	0,60	-	0,4	250	35	20
38	44,6	0,60	-	0,3	280	38	20
40	46,6	0,70	-	0,3	300	40	20
45	51,8	0,70	-	0,3	320	45	20
51	57,0	0,80	-	0,3	365	50	20
60	67,4	0,80	-	0,3	425	60	20
63	70,6	0,80	-	0,3	450	63	20
70	78,4	0,80	-	0,3	520	70	20
76	83,8	0,80	-	0,3	570	75	20
80	89,0	0,80	-	0,3	640	80	20
90	99,4	0,80	-	0,3	760	90	20
100	110,4	0,80	-	0,3	970	100	20
110	120,4	0,80	-	0,3	1000	110	20
120	131,0	0,80	-	0,3	1050	120	20
127	136,6	0,80	-	0,3	1100	125	20
140	150,6	0,80	-	0,3	1350	135	20
152	162,8	0,80	-	0,3	1700	150	20
160	171,0	0,80	-	0,3	1850	160	20
180	191,0	0,80	-	0,3	2050	180	20
203	213,6	0,80	-	0,2	2250	200	10

fASceTTe e collArI STrINGITUBo coNSIGlIATe
recoMMeNded clAMP/collAr

stf - fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
sss - fascetta salta spirale Spiral pipe clamp **(pag. 225)**



NORME NORMS:
Reg. Ue 10/2011
iso 1307

DiChiaRaziONe Di CONFORMità DiSpONibile
DeCla RatiON OF COMpliaNCe iS available

-25°C / +85°C
-13°F / +185°F

* contatto ripetuto massimo di 2 ore alla temperatura massima di 70°c maX 70°c for 2 Hours