SATIHOSE

CORDFLEX S.T.

LIQUIDI / LIQUID



IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi inerti.
Particolarmente indicato nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

For water and inert fluids suction and delivery. Normally used in the agricultural and industrial sectors in support of suction pumps.



STRUTTURA
BODY

A **Materiale** Material	PVC flessibile. Strong, flexible and smooth plasticized PVC.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale in PVC antiurto. Shock resistant PVC spiral.
C **Copertura** Cover	In PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici ed ozono. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
Superficie Surface	Leggermente corrugata, verde trasparente. Transparent green.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2,7	-	28	0,8	270	85	50
25	2,9	-	22	0,8	300	112	50
30	3,1	-	21	0,8	380	135	50
32	3,2	-	20	0,8	400	144	50
35	3,2	-	19	0,8	440	157	50
38	3,3	-	18	0,8	470	171	50
40	3,5	-	18	0,8	520	180	50
45	3,5	-	17	0,8	570	202	50
51	3,8	-	15	0,8	690	225	50
60	4	-	13	0,7	900	270	50
70	4,5	-	12	0,7	1080	315	50
75	4,6	-	12	0,7	1260	337	50
80	4,8	-	12	0,6	1440	360	50
90	5,1	-	11	0,6	1620	405	25
102	5,9	-	11	0,6	1980	459	25
110	6,1	-	11	0,5	2250	495	25
120	6,3	-	10	0,4	2520	540	25
125	6,6	-	10	0,4	2880	562	25
152	7	-	9	0,3	3870	675	25
200	8,5	-	7	0,2	5850	900	25

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque **(pag. 229)**



NORME NORMS:
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F