SATIHOSE

ELBACORD
NO TWIST



- **Estrema resistenza morbidezza e flessibilità.**
  Extremely resistence, softness and flexibility.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubo per giardinaggio con prestazioni eccezionali. Il particolare posizionamento degli inserti tessili tra la copertura e il sottostrato non permette al tubo di annodarsi o attorcigliarsi. Indicato nell'industria edile, cantieristica, navale, per agricoltura e floricoltura.

Gardening hose with outstanding performances. The position of the high synthetic textile reinformcement between the cover and the sub layer doesn't permit the kinking of the hose. Suitable for the construction, marine, agricultural and flower growing industries.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	PVC nero. Black plasticized PVC.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici e ozono. Abrasion. ozone and weather resistant PVC.
Superficie Surface	Azzurra con strip bianca. Light blue with white strip.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	2,5	10	26	-	140	-	15/25/50
16	2,6	10	23	-	180	-	15/25/50
19	3,0	10	21	-	250	-	15/25/50
25	3,3	10	17	-	370	-	15/25/50

NORME NORMS:
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F