SATIHOSE

EPDM / LN 20
MULTIPURPOSE



IMPIEGO
APPLICATIONS

Tubo flessibile per mandata in pressione di aria, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.

For delivery of hot water with very light chemical content in industrial applications.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio, nero, in gomma EPDM. EPDM rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	20	60	-	82	50	50-100
5	11	20	60	-	93	50	50-100
6	12	20	60	-	102	60	50-100
7	13	20	60	-	120	70	50-100
8	16	20	60	-	175	80	50-100
10	18	20	60	-	220	100	50-100
13	21	20	60	-	320	130	50-100
19	28	20	60	-	440	190	50
25	35	20	60	-	650	250	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EpDM MULtipURpOSE pn 20 bAR (i.D.mm) Conductive R<10^6 Ohm -40°C +120°C (short 140°C) + quarter/year

CONFEZIONAMENTO BOx:
iMbALLO in pOLiEtiLEnE tRASpARENtE pACkAging in tRAnSpARENt pOLYEthYLEnE

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F