SATIHOSE

FRUTTCORD 25 BAR



- **Buona resistenza agli agenti atmosferici.**
  Weather resistant.
- **Ideale per atomizzatrici o pompe a mano.**
  Perfect for spraying machines or hand pumps.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

Suitable for high pressure of pesticides and fertilizers in agriculture. Weather resistant. Ideal for spraying machines or hand pumps.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Nero in PVC resistente agli anticrittogamici. Special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici e ozono. Abrasion, ozone and weather resistant PVC.
Superficie Surface	Rosso - Nero con strip rossa. Red - Black with red strip.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	12	25	75	-	102	-	50
8	13	25	75	-	125	-	100
10	15	25	75	-	150	-	100
13	19	25	75	-	225	-	100
16	22	25	75	-	265	-	50
19	26	25	75	-	360	-	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
SBS - Fascette bifilari a molla Double wire spring **(pag. 223)**
SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
FRUTTCORD 25 bAR (LOT)

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F