ONDULATO / SPM



- **Disponibile in pezzature d'impiego.**
  Available in different sizes.
- **Manicotti lisci alle estremità.**
  With smooth cuff-ends.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo all'aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi. Prodotto nelle specifiche pezzature d'impiego con manicotti lisci alle estremità per facilitarne il montaggio. Particolarmente indicato per svariati usi agricoli ed industriali.

For water and non corrosive fluids suction and delivery. Produced in various sizes with smooth cuffs ends, to help the installation. Normally used in agricultural and industrial uses.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici e spirale metallica incorporata. High tensile synthetic textile and steel helix wire.
C **Copertura** Cover	Gomma SBR resistente all'ozono e agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
Superficie Surface	Ondulata ad impressione tela con manicotti all'estremità. Corrugated with fabric impression.

mm	mm	CUFF LENGTH mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
51	5,1	100	5	15	0,6	1413	150	5
60	5	100	5	15	0,6	1645	180	2
76	5	100	5	15	0,6	2050	218	3-5
80	5	100	5	15	0,6	2236	240	2-3-6
102	6,2	120	5	15	0,6	3091	500	2-3-4-6
110	6	120	5	15	0,6	3633	550	2-3-5
120	7	120	5	15	0,6	4193	700	2-3-6
127	6,5	120	5	15	0,6	4397	750	2-3
133	7	80	5	15	0,6	4944	800	2-3
152	7,3	150	5	15	0,6	5976	950	2-3-4-6
162	8	150	5	15	0,6	7001	1020	2
203	9	180	3	9	0,6	9674	1200	2-3-4
254	9	200	3	9	0,6	11750	1500	2-3
305	9,6	220	3	9	0,6	15306	1900	2
406	13	220	3	9	0,6	27500	2400	2

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**

BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque **(pag. 229)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® OnDUlATO SP W.P. 5 BAR

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE nERO
PACkAgIng In BlACk POlyETHylEnE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F