ONDULCARBO / SPR



IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ed aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico di autoferrocisterne, nelle stazioni di servizio e raffinerie.

Suitable for the mineral oils, diesel fuel, and fuel in general suction and delivery. Particularly used for the unloading and loading of gas stations.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Gomma NBR di colore nero resistente ai carburanti con contenuto di aromatico non superiore al 50%. Synthetic NBR oil and petrol resistant for aromatic content up to 50%.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale metallica incorporata con inserti tessili sintetici e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica. High tensile synthetic textile,steel wire helix and antistatic copper wire.
C **Copertura** Cover	Gomma NBR/SBR resistente ai carburanti, all'ozono e agli agenti atmosferici. Oil, weather, ozone, abrasion resistant, corrugated special synthetic rubber.
Superficie Surface	Ondulata ad impressione tela. Corrugated with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	51	5	15	0,5	1076	160	40
45	56	5	15	0,5	1195	180	40
50	61	5	15	0,5	1344	200	40
50	64	5	15	0,5	1764	220	40
80	94	5	15	0,5	2615	320	20
102	116	5	15	0,5	3439	400	20
152	166	5	15	0,5	5124	600	20

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® OIl SUCTIOn DEIIVERy

CONFEzIONAMENTO BOX: ImBAllO In POlIETIlEnE ROSSO
PACkAgIng In RED POlyETHylEnE

-30°C / +70°C
-22°F / +158°F