SATIHOSE

OSSIGENO / LB
ISO 3821



- **Massima leggerezza e flessibilità.**
  Maximum lightness and flexibility.
- **Conforme alla normativa europea EN ISO 3821.**
  EN ISO 3821 approved.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per conduzione di ossigeno negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.
il tubo è corrispondente alla normativa europea en iso 3821.

for oxigen conduction on soldering equimpents where lighteness and flexibility are requested. the hose is en iso 3821 approved.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** tube	Liscio in gomma sintetica di colore nero. Black smooth synthetic rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Gomma sintetica di colore blu resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, weather and flame resistant special blue synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	20	60	-	110	50	100
6	13	20	60	-	140	60	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100
10	17	20	60	-	240	100	100
13	22	20	60	-	310	130	100

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

stf - fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
sgt - fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307 - UnI En 559 DIn En ISO 3821

MaRCatURa MaRKiNG:
ISO 3821 - 2 mPA (20 BAR) - (DIAm) - EUROCORD® OXygEn (yEAR)

CONFeziONaMeNtO bOx:
ImBAllO In POlIEtIlEnE tRASPAREntE
PACkAgIng In tRAnSPAREnt POlyEtHylEnE

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F