POMPE ACQUA / 10



- **Appiattibile.**
  Flattenable.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda.
Può essere appiattito e avvolto su aspi.

For water and non corrosive fluids delivery. Used in support to submersible pumps or to conveying water in groundwater.
It could be flattened or wrapped.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	31	10	30	-	338	-	40
30	36	10	30	-	411	-	40
40	46	10	30	-	558	-	40
45	51	10	30	-	663	-	40
50	57	10	30	-	751	-	40
60	67	10	30	-	990	-	40
70	77	10	30	-	1081	-	40
75	85	10	30	-	1173	-	40
80	87	10	30	-	1308	-	20-40
90	97	10	30	-	1464	-	20-40
100	108	10	30	-	1660	-	20-40
120	128	10	30	-	2200	-	20
150	160	0	30	-	3480	-	20

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque **(pag. 229)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® WATER FIAT HOSE W.P. 10 BAR

CONFEzIONAMENTO BOX:
ImBAllO In POlIETIlEnE nERO
PACkAgIng In BlACk POlyETHylEnE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F