PRESSCORD / 10 BAR



IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

For water, air and inert fluids delivery where it is necessary lightness and flexibilty. Useful to agriculture and industrial sector.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in PVC di colore nero. Special synthetic PVC compound.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in PVC di colore nero, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion and weather resistant special PVC compound.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	13	10	30	-	109	90	100
8	15	10	30	-	167	90	100
10	15	10	30	-	130	120	100
10	17	10	30	-	196	120	100
12	17	10	30	-	150	155	100
13	19	10	30	-	200	180	100
15	21	10	30	-	224	200	50
16	23	10	30	-	283	215	50
19	26	10	30	-	326	225	50
20	30	10	30	-	518	235	50
22	30	10	30	-	431	260	50
25	33	10	30	-	481	300	50
25	35	10	30	-	621	300	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
PRESSCORD® WATER HOSE WP 10BAR 16.05

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F