SATIHOSE

PRESSCORD 20 BAR



- **Massima leggerezza.**
  Maximum lighteness.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

Medium duty service for air and pneumatic tools specially in industrial and agricolture applications.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in PVC di colore nero. Special PVC resistant compound.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Liscia in PVC di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion and weather resistant special thermorub compound.
Superficie Surface	Nero. Black.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	12	20	60	165	110	75	100
6	14	20	60	165	165	75	100
8	17	20	60	229	231	100	100
10	19	20	60	255	268	130	100
13	23	20	60	308	369	190	100
16	26	20	60	348	433	230	50
19	30	20	60	400	558	250	50
25	37	20	60	500	765	300	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**

SGT - Fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F