SATIHOSE

PROPANO / LA
ISO 3821



- **Massima leggerezza e flessibilità.**
  Maximum lightness and flexibility.
- **Conforme alla normativa europea EN ISO 3821.**
  EN ISO 3821 approved.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo per la conduzione di propano negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea en iso 3821.

for propane conduction on soldering equimpents where lighteness and flexibility are requested. the hose is en iso 3821 approved.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** tube	liscio in gomma nbr di colore nero. Black smooth synthetic rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Gomma SBR/EPDM di colore arancione resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, weather and flame resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	12	20	60	-	130	60	100
8	14	20	60	-	160	80	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

stf - fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
sgt - fascette pinzabili Stepp less **(pag. 222)**



NORME NORMS:
ISO 1307 - UnI En 559 DIn En ISO 3821

MaRCatURa MaRKiNG:
ISO 3821 - 2 mPA (20 BAR) - (DIAm) - EUROCORD® PROPAnO (yEAR)

CONFeziONaMeNtO bOx:
ImBAllO In POlIEtIlEnE tRASPAREntE
PACkAgIng In tRAnSPAREnt POlyEtHylEnE

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F