SATIHOSE MARINE

RADIATOR

MARCATURA / MARKINg / MARQUAgE / bESCHRIFTUNg / MARCATURA
EUROCORD®
RADIATOR HOT WATER 100°C (DIAM. MM)



• **HOT WATER**

IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO

Idoneo alla mandata di soluzione di acqua calda e liquido antigelo. Particolarmente utilizzato come collegamento flessibile nel circuito di raffreddamento dei motori degli autoveicoli.

For conveying hot water mixed anti-freeze liquids for cooling of thermal motors in the automobile sector and industry.

Pour le passage d'eau chaude et antigel dans les systems de refroidissement des moteurs thermiques secteur automobile et industrie.

Besonders geeignet als kühlerschlauch für kraftfahrzeuge.

Para el paso de agua caliente y líquido anticongelante en los motores, sector auto e industria.



mm	mm	bar	bar	bar	g/m	mm	mt
18	24	4	12	-	281	180	40
20	26	4	12	-	307	200	40
22	28	4	12	-	334	220	40
25	32	4	12	-	423	250	40
28	36	4	12	-	573	280	40
30	38	4	12	-	609	300	40
32	40	4	12	-	645	320	40
35	43	4	12	-	699	350	40
38	46	4	12	-	753	380	40
40	48	4	12	-	789	400	40
42	50	4	12	-	825	420	40
50	60	4	12	-	1200	510	40
55	65	4	12	-	1280	550	40
60	70	4	12	-	1493	600	40
70	81	4	12	-	1906	700	20
80	92	4	12	-	2368	800	20
90	102	4	12	-	2457	900	20
102	112	4	12	-	2549	1020	20

STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE STRUKTUR / ESTRUCTURA

SOTTOSTRATO
INNER LAYER
COUCHE INTÉRIEURE
SCHLAUCHEINLAGE
CAPA INTERIOR (A)

Gomma EPDM di colore nero.

heat and anti-freeze liquid resistant EPDM rubber.

Caoutchouc en EPDM résistant à la chaleur et au liquide antigel.

Epdm-gummi, hitze- und kühlmittelbeständig.

Caucho en EPDM, resistente al liquido anticongelante y al calor.

INSERTI
REINFORCEMENT
RENFORCEMENT
EINLAGEN
REFUERZOS (B)

Inserti di fibre tessili sintetiche ad alta tenacità.

high tenacity textile synthetic yarns.

Gaînes textiles synthétiques de haute ténacité.

hochfeste synthetische Textilgarne.

hilos textiles, sintéticos de alta tenicidad.

COPERTURA
OUTER COVER
COUCHE EXTERIEURE
AUSSENSCHICHT
CAPA EXTERIOR (C)

Gomma EPDM di colore nero resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.
Superficie: liscia ad impressione tela.

Black, EPDM rubber, high temperature,weathering and ageing resistant. **Outer layer:** corrugated.

En EPDM, noire, résistante à la haute température aux agents atmosphériques et au vieillessement.
Couche extérieure: ondulée.

Schwarzer EPDM-Gummi. Beständig gegn hohe Temperaturen, Witterung und Alterung. **Außenfläche:** Gewellt.

En EPDM, negra, resistente al alta temperatura, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.
Capa exterior: corrugada.

IMbALLO: polietilene trasparente **PACkAGING**: transparent polyethylene
EMbALLAgE: polyéthylène transparent **VERPACkUNG**: transparentes Polyethylen
EMbALAjE: polietileno transparente

NORME / NORMS / NORMES / NORMEN / NORMAS: ISO 1307



Sottostrato
Inner layer
Couche Intérieure
Schlaucheinlage
Capa interior

Inserti
Reinforcement
Renforcement
Einlagen
Refuerzos

Copertura
Outer Cover
Couche exterieure
Außenschicht
Capa exterior

-40°C / +125°C
-40°F / +257°F