# RADIATOR




- **Ideale per settore automobilistico e per veicoli industriali.**
  **Ideal for the automotive sector and for industrial vehicles.**
- **Disponibile anche in barre dritte da 1 m.**
  **Available also in straight pieces (1 m).**

## IMPIEGO
## APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di soluzione di acqua calda e liquido antigelo. Particolarmente utilizzato come collegamento flessibile nel circuito di raffreddamento dei motori degli autoveicoli.

Suitable for hot water and anti freeze liquid delivery.
Particularly used like flexible connection on motors cooling systems.



## STRUTTURA
## BODY

| | |
|---|---|
| A **Sottostrato** Tube | Gomma EPDM di colore nero. Heat, ozone and weather resistant, EPDM rubber. |
| B **Inserti** Reinforcement | Tessili sintetici. High tensile synthetic textile. |
| C **Copertura** Cover | Gomma EPDM di colore nero resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Heat, ozone and weather resistant, EPDM rubber. |
| **Superficie** Surface | Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m | BARS mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 4 | 12 | - | 281 | 180 | 40 | 1 |
| 20 | 26 | 4 | 12 | - | 307 | 200 | 40 | 1 |
| 22 | 28 | 4 | 12 | - | 334 | 220 | 40 | 1 |
| 25 | 32 | 4 | 12 | - | 423 | 250 | 40 | 1 |
| 28 | 36 | 4 | 12 | - | 573 | 280 | 40 | 1 |
| 30 | 38 | 4 | 12 | - | 609 | 300 | 40 | 1 |
| 32 | 40 | 4 | 12 | - | 620 | 320 | 40 | 1 |
| 35 | 43 | 4 | 12 | - | 660 | 350 | 40 | 1 |
| 38 | 46 | 4 | 12 | - | 710 | 380 | 40 | 1 |
| 40 | 48 | 4 | 12 | - | 750 | 400 | 40 | 1 |
| 42 | 50 | 4 | 12 | - | 800 | 420 | 40 | 1 |
| 45 | 54 | 4 | 12 | - | 950 | 450 | 40 | 1 |
| 48 | 57 | 4 | 12 | - | 1095 | 480 | 40 | 1 |
| 51 | 60 | 4 | 12 | - | 1200 | 510 | 40 | 1 |
| 55 | 65 | 4 | 12 | - | 1280 | 550 | 40 | 1 |
| 60 | 70 | 4 | 12 | - | 1380 | 600 | 40 | 1 |
| 65 | 75 | 4 | 12 | - | 1500 | 650 | 40 | 1 |
| 70 | 81 | 4 | 12 | - | 1760 | 700 | 20 | 1 |
| 76 | 86 | 4 | 12 | - | 1700 | 760 | 20 | 1 |
| 80 | 92 | 4 | 12 | - | 2200 | 800 | 20 | 1 |
| 90 | 102 | 4 | 12 | - | 2370 | 900 | 20 | 1 |
| 102 | 112 | 4 | 12 | - | 2100 | 1020 | 20 | 1 |

## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
## RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
SDB - Fascette a tensione costante SAE Constant tension clamps SAE **(pag. 221)**
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



**NORME** NORMS:
ISO 1307

**MARCATURA** MARKING:
EUROCORD® RADIATOR HOT WATER 100°C

**CONFEZIONAMENTO** BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

**-40°C / +100°C**
**-40°F / +212°F**