SATIHOSE MARINE

# THERMOCORD 130°C




- **COMPrESSIBILITY 8:1**
- **VERY FLEXIBLE AND LIGHT**

## IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO

Idoneo per passaggio di aria, fumi e polveri; eccellente resistenza alle alte e basse temperature, eccellente flessibilità; particolarmente indicato nel condizionamento navale e civile.

Suitable for air, fume G dust ducting, for heating and ventilation systems; excellent resistance to high and low temperatures, excellent flexibility; particularly recommended for civil and naval air conditioning systems.

Idéal pour le passage d'air, des fumées et poussières; excellente résistance aux hautes et basses températures, excellente flexibilité; particulièrement recommandé pour systèmes de ventilation d'air aux secteurs civil et naval.

Geeignet für Luft-, Rauch- und Staubkanäle, für heizungs- und Lüftungssysteme. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen, ebenso ausgezeichnete Flexibilität. Besonders empfehlenswert für zivile und Marine-Klimaanlagen.

Manguera idónea para paso del aire, humos y polvos; excelente resistencia a temperaturas altas y bajas; excelente flexibilidad; particolarmente recomendada para el acondicionamento de aria en los sectores civil y naval.

| mm | mm | bar | bar | bar | g/m | mm | mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | - | 0,90 | 0,24 | 120 | 0,7xDi | 10 |
| 45 | - | - | 0,80 | 0,20 | 130 | 0,7xDi | 10 |
| 50 | - | - | 0,80 | 0,20 | 145 | 0,7xDi | 10 |
| 60 | - | - | 0,80 | 0,16 | 170 | 0,7xDi | 10 |
| 65 | - | - | 0,70 | 0,14 | 182 | 0,7xDi | 10 |
| 70 | - | - | 0,70 | 0,14 | 198 | 0,7xDi | 10 |
| 76 | - | - | 0,60 | 0,10 | 210 | 0,7xDi | 10 |
| 80 | - | - | 0,60 | 0,10 | 227 | 0,7xDi | 10 |
| 90 | - | - | 0,50 | 0,09 | 254 | 0,7xDi | 10 |
| 100 | - | - | 0,50 | 0,09 | 285 | 0,7xDi | 10 |
| 110 | - | - | 0,50 | 0,08 | 310 | 0,7xDi | 10 |
| 120 | - | - | 0,50 | 0,08 | 342 | 0,7xDi | 10 |
| 125 | - | - | 0,40 | 0,08 | 356 | 0,7xDi | 10 |
| 130 | - | - | 0,40 | 0,08 | 370 | 0,7xDi | 10 |
| 140 | - | - | 0,25 | 0,06 | 398 | 0,7xDi | 10 |
| 150 | - | - | 0,25 | 0,06 | 427 | 0,7xDi | 10 |
| 160 | - | - | 0,20 | 0,06 | 527 | 0,7xDi | 10 |
| 180 | - | - | 0,20 | 0,06 | 590 | 0,7xDi | 10 |
| 200 | - | - | 0,20 | 0,05 | 660 | 0,7xDi | 10 |
| 250 | - | - | 0,10 | 0,04 | 825 | 0,7xDi | 10 |
| 300 | - | - | 0,06 | 0,03 | 990 | 0,7xDi | 10 |
| | | | | | | | |
| 400 | - | - | 0,04 | 0,01 | 1320 | 0,7xDi | 10 |

## STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE STRUKTUR / ESTRUCTURA

| COPERTURA<br>OUTER COVER<br>COUCHE ExTERIEURE<br>AUSSENSCHICHT<br>CAPA ExTERIOR (C) | SPIRALE<br>WIRE<br>SPIRALE<br>SPIRAL<br>ESPIRAL (B) |
|---|---|
| Copertura corrugata.<br>Corrugated outer cover<br>Couche extérieure ondulée.<br>Gewellte Außendecke.<br>Capa exterior corrugada. | Tessuto in poliamide spalmato di PVC sui due lati, spirale in acciaio elicoidale incorporata in filo armonico. Superficie corrugata in colore grigio scuro metallico.<br>Polyamide fabric, PVC coated on both sides, harmonic wire embedded helicoidal steel spiral. Corrugated surface in dark gray metallic colour.<br>Tissu en polyamide, revêtu de PVC double face, spirale en acier hélicoidale incorporée en fil harmonique. Surface ondulée de couleur gris foncée métallique.<br>Polyamidgewebe, beidseitig PVC-beschichtet, mit harmonischem Draht und eingebetteter Stahlspirale. Gewellte Oberfläche in dunkelgrauer Metall-Farbe.<br>Tejido en poliamida, cubierto con PVC de ambos lados, espiral en acero helicoidal incorprada en hilo armónico. Superficie corrugada en color gris oscuro metálico. |

**Comprimibilità assiale / Axial compressibility / Compressibilité axiale / Axiale Komprimierbarkeit / Compresibilidad axial:** 8 : 1
REAZIONE AL FUOCO **CLASSE 1** / BEhAVIOUR TO FIRE **CLASSE 1** / COMPORTEMENT AU FEU **CLASSE 1** / BRANDVERhALTEN **CLASSE 1** / COMPORTAMIENTO AL FUEGO **CLASSE 1**

**NORME UNI / UNI NORMS / NORMES UNI / UNI NORMEN / NORMAS UNI:**
84 56/87 + UNI 9174/87 + UNI 9174/A1/96



**Copertura**
Outer Cover
Couche extérieure
Außenschicht
Capa exterior

**Spirale**
Wire
Spirale
Spiral
Espiral

**-20°C / +90°C**
**con picchi fino a**
**with peaks up to +130°C**

**-4°F / +194°F**
**con picchi fino a**
**with peaks up to +266°F**