SATIHOSE MARINE

THERMOCORD HL



- **EXTREMELY FLEXIBLE AND LIGHT**

IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO

Tubazione estremamente flessibile e leggera, idonea per ventilazione meccanica, per collegamento bocchette e diffusori.

Extremely light and flexible hose for ventilation and air conditioning.

Tuyau extrêmement souple et léger, adapté pour la ventilation et systemes de climatisation.

Extrem flexibler und leichter Schlauch, geeignet für die Klimatisierung und Durchlüftung.

Manguera muy flexible y ligera idónea para ventilación y sistemas de condicionamiento.

mm	mm	bar	bar	bar	g/m	mm	mt
51	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
63	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
70	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
76	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
80	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
89	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
102	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
110	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
121	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
127	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
133	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
140	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
152	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
160	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
180	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
203	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
254	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
305	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
356	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
406	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
457	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10

STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE STRUKTUR / ESTRUCTURA

COPERTURA OUTER COVER COUCHE EXTERIEURE AUSSENSCHICHT CAPA EXTERIOR (C)	SPIRALE WIRE SPIRALE SPIRAL ESPIRAL (B)
Copertura corrugata. Corrugated outer cover Couche extérieure ondulée. Gewellte Außendecke. Capa exterior corrugada.	Tessuto poliestere spalmato di resine poliolefiniche addittivate, spirale elicoidale in filo di acciaio armonico, superficie corrugata in colore grigio metallico. Polyester fabric coated with added polyolefin resins, helicoidal spiral in harmonic steel wire, corrugated surface in gray metallic colour. Tissu en polyestère enduit par couverture en résines de polioléfines, spirale hélicoidale en fil d'acier harmonique, paroi ondulée de couleur grise métallique. Mit zugesetzten Polyolefinharzen und beschichtetem Polyestergewebe, Spirale aus harmonischem Stahldraht, gewellte Oberfläche in grauer Metall-Farbe. Tejido en poliéster con cobertura en resinas de poliolefinas. Espiral helicoidal en hilo de acero harmónico, pared corrugada en color gris metálico.

Comprimibilità assiale / Axial compressibility / Compressibilité axiale / Axiale Komprimierbarkeit / Compresibilidad axial: 8 : 1
REAZIONE AL FUOCO **CLASSE 1** / BEHAVIOUR TO FIRE **CLASSE 1** / COMPORTEMENT AU FEU **CLASSE 1** / BRANDVERHALTEN **CLASSE 1** / COMPORTAMIENTO AL FUEGO **CLASSE 1**

NORME UNI / UNI NORMS / NORMES UNI / UNI NORMEN / NORMAS UNI:
84 56/87 + UNI 9174/87 + UNI 9174/A1/96



Copertura
Outer Cover
Couche exterieure
Außenschicht
Capa exterior

Spirale
Wire
Spirale
Spiral
Espiral

-20°C / +90°C
con picchi fino a with peaks up to +110°C

-4°F / +194°F
con picchi fino a with peaks up to +212°F