SATIHOSE

VAPOR / 160°C



- **Per mandata vapore saturo.**
  For saturated steam delivery.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di vapore saturo.Particolarmente utilizzato nelle operazioni di pulizia, lavaggio, sterilizzazione, con lance a mano nelle industrie in genere.

Particularly used in industrial cleaning and washing operations with hand lances.



STRUTTURA
BODY

A **Sottostrato** Tube	Liscio in gomma EPDM di colore nero. EPDM rubber, resistant to saturated steam.
B **Inserti** Reinforcement	Tessili sintetici ad alta resistenza. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Gomma EPDM di colore nero resistente al calore, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Heat, steam, ozone and weather resistant, pin-pricked special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	21	6	60	-	294	100	40
12	23	6	60	-	320	127	40
15	26	6	60	-	387	150	40
18	30	6	60	-	485	180	40
19	31	6	60	-	511	190	40
25	37	6	60	-	604	254	40
30	45	6	60	-	958	300	40
32	46	6	60	-	914	320	40
35	50	6	60	-	1102	350	40
40	56	6	60	-	1339	400	40
45	64	6	60	-	1503	445	40
50	67	6	60	-	1638	508	40
60	82	6	60	-	1803	600	40

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® StEAM RESiStAnt 160°C W.p. 6 bAR

CONFEZIONAMENTO BOx:
iMbALLO in pOLiEtiLEnE tRASpARENtE
pACkAging in tRAnSpARENt pOLYEthYLEnE

-40°C / +165°C
-40°F / +329°F