
SATIHOSE

VINOREX



- **Eccezionalmente resistente ad urti e usi gravosi.**
  Extremely resistant to shock and heavy duty use.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

Suitable for suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used for the food, agricultural, insutrial sectors in support of suction pumps.



STRUTTURA
BODY

A **Materiale** Material	PVC. Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.
B **Inserti** Reinforcement	Spirale rossa antiurto. Shock resistant PVC spiral.
C **Copertura** Cover	PVC trasparente, resistente all'abrasione. Crushing, abrasion and weather resistant, light corrugated outside.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3	-	28	0,9	335	100	50
25	3	-	24	0,9	400	125	50
30	3,5	-	21	0,9	535	150	50
32	3,5	-	21	0,9	580	160	50
35	3,7	-	21	0,9	630	175	50
38	3,7	-	21	0,9	680	190	50
40	3,7	-	21	0,9	710	200	50
45	4,2	-	21	0,9	815	225	50
51	5	-	17	0,95	1165	300	50
60	5,5	-	17	0,95	1550	360	50
70	5,7	-	14	0,95	1845	420	50
80	6,4	-	14	0,95	2135	480	50
90	6,7	-	14	0,95	2425	540	25
102	7,2	-	12	0,95	3200	600	25
110	7,7	-	12	0,9	3590	660	25
120	7,8	-	12	0,9	3880	720	25
125	7,0	-	10	0,9	4075	750	25
152	8,7	-	10,5	0,9	6100	900	25

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**



NORME NORMS:
REg. UE 10/2011FOR SiMULAnt tYpE A-b-C
ISO 1307

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBIIE
DECIARATION OF COMPIIANCE IS AVAIIABIE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F