VASI INOX VEP

STEEL BUILDING LINE

VASI DI ESPANSIONE MULTIFUNZIONE INOX

Descrizione

I vasi d'espansione VEP in acciaio inox AISI 304 sono indicati per essere installati in ambienti umidi e destinati all'impiego con acqua fredda. Il serbatoio è destinato ad essere impiegato in impianti contenenti acqua chiara. Non è previsto l'impiego del prodotto in impianti contenenti liquidi diversi. La funzione principale del serbatoio è il mantenimento della pressione dell'impianto in caso di piccoli prelievi d'acqua con lo scopo di ridurre il numero di avviamenti della pompa.
La scelta della dimensione del vaso dipende dalla portata massima della pompa e dal sistema di regolazione della sua velocità.



Impieghi:
Prevenzione colpo d'ariete
Prevenzione micro cali di pressione, vibrazioni
Protezione componenti idraulici in genere

Modello	Capacità Lt	Diametro mm	Altezza mm	Attacchi	Precarica bar	Pressione di esercizio bar	Pressione di prova	Membrana
01VEP004C	0,16	79	100	¼"	3,5	15	21,6	Butile
01VEP003C	0,30	78	125	¼"	3,5	15	21,6	Butile

Temperatura di esercizio -10°C + 100°C



Impieghi:
Prevenzione colpo d'ariete
Prevenzione micro cali di pressione, vibrazioni
Protezione componenti idraulici in genere

Modello	Capacità Lt	Diametro mm	Altezza mm	Attacchi	Precarica bar	Pressione di esercizio bar	Pressione di prova	Membrana
01VEP008C	0,5	95	160	¾"	3,5	10	14,3	Butile
01VEP012C	1,0	114	187	¾"	3,5	10	14,3	Butile
01VEP018C	2,0	134	230	¾"	3,5	10	14,3	Butile

Temperatura di esercizio -10°C + 100°C



Impieghi:
Autoclave per uso civile / industriale
Autoclave per uso alimentare / chimico
Vaso autoclave indicato per uso in ambienti esterni

Modello	Capacità Lt	Diametro mm	Altezza mm	Attacchi	Precarica bar	Pressione di esercizio bar	Pressione di prova	Membrana
01VEP135C	8	205	345	¾"	3,5	10	14,3	EPDM
01VEP118C	18	270	415	¾"	3,5	10	14,3	EPDM
01VEP010C	24	270	512	¾"	3,5	10	14,3	EPDM

Temperatura di esercizio -10°C + 100°C