XAJV P

Pompa JET autoadescante a controllo elettronico integrato





Valvola di ritegno in tecnopolimero con otturatore e molla calibrata in AISI 316 assemblata

Descrizione

Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata. Sistema computerizzato di erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco. Antiblocking system ogni 72 ore di inattività.

Classe di protezione IP68


Materiali

- Corpo motore in Aisi 304
- Corpo pompa e flange motore in tecnopolimero
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in noryl
- Calotta posteriore in polipropilene tecnico
- Piede d'appoggio in Aisi 304
- Piedi antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico H07RN8-F 10mt. con spina Schuko
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F

Applicazioni

- Pressurizzazione domestica
- Media irrigazione a scorrimento o a pioggia
- Svuotamento serbatoi o travasi
- Lavaggi industriali e di raffreddamento
- Impianti di trattamento acque

Liquido pompato:
acqua pulita senza parti abrasive in sospensione.
Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C
Temperatura aria max +45°C
Profondità di immersione max 5 m
Taratura pressione di accensione 2.2 bar



	Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp.		Cap µF	Q (lt/m) Portata							Dimensioni mm						Peso Kg
		Hp	kW	230 V	230 V	400 V		0	10	20	30	40	50	60	A	N	H	H1	DNM	DNA	
								Hm totale in CA													
AUTO MONO	XAJV80P	0,8	0,60	4,5	-	-	16	40	33	30	24	20	15	-	505	218	420	46	1"¼	1"	12
AUTO MONO	XAJV100P	1	0,75	5,3	-	-	16	47	40	35	30	25	20	5	535	218	420	46	1"¼	1"	12,5
AUTO MONO	XAJV120P	1,2	0,90	5,9	-	-	18	51	45	40	34	30	24	8	535	218	420	46	1"¼	1"	13,5
AUTO MONO	XAJV80PCE	0,8	0,60	4,5	-	-	16	40	33	30	24	20	15	-	505	218	420	46	1"¼	1"	12
AUTO MONO	XAJV100PCE	1	0,75	5,3	-	-	16	47	40	35	30	25	20	5	535	218	420	46	1"¼	1"	12,5
AUTO MONO	XAJV120PCE	1,2	0,90	5,9	-	-	18	51	45	40	34	30	24	8	535	218	420	46	1"¼	1"	13,5
MAN MONO	XJV80P	0,8	0,60	4,5	-	-	16	40	33	30	24	20	15	-	505	218	420	46	1"¼	1"	12
MAN MONO	XJV100P	1	0,75	5,3	-	-	16	47	40	35	30	25	20	5	535	218	420	46	1"¼	1"	12,5
MAN MONO	XJV120P	1,2	0,90	5,9	-	-	18	51	45	40	34	30	24	8	535	218	420	46	1"¼	1"	13,5
MAN TRI	XJV80PT	0,8	0,60	-	2,2	1,5	-	40	33	30	24	20	15	-	505	218	420	46	1"¼	1"	12
MAN TRI	XJV100PT	1	0,75	-	3	1,9	-	47	40	35	30	25	20	5	535	218	420	46	1"¼	1"	12,5
MAN TRI	XJV120PT	1,2	0,90	-	3,6	2,3	-	51	45	40	34	30	24	8	535	218	420	46	1"¼	1"	13,5

Curve caratteristiche e prestazioni η = 2900 1/min

