XAMV HF SD ALTA PORTATA

Pompa multistadio verticale a controllo elettronico integrato ad alta portata




Descrizione

Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata. Sistema computerizzato di erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco.
Antiblocking system ogni 72 ore di inattività.
Classe di protezione IP68



Valvola di ritegno in tecnopolimero con otturatore e molla calibrata in AISI 316 assemblata (di serie nella versione automatica)



Applicazioni

- Pressurizzazione domestica
- Media irrigazione a scorrimento o a pioggia
- Svuotamento serbatoi o travasi
- Lavaggi industriali e di raffreddamento
- Impianti di trattamento acque

Liquido pompato:
acqua pulita senza parti abrasive in sospensione.
Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C
Temperatura aria max +45°C
Profondità di immersione max 5 m
Taratura pressione di accensione 2.2 bar

Materiali

- Corpo pompa e corpo motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero speciale
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore e giranti in noryl
- Calotta posteriore in Aisi 304
- Piedi antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite
- Doppia guarnizione a labbro
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR 70
- Cavo elettrico H07RN8-F 10mt. con spina Schuko
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F

	Codice	P_2 Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp.		Cap µF	Stadi	Q (lt/m) Portata							Dimensioni mm						Peso Kg
									0	30	50	70	100	120	145							
		Hp	kW	230 V	230 V	400 V			Hm totale in CA							A	H1	H	N	DNM	DNA	
AUTO MONO	XAMV1204HFSD	1,2	0,90	6,4	-	-	25	4	43	38	34	30	24	16	6	560	95	226	200	1"¼	1"¼	19,5
AUTO MONO	XAMV1505HFSD	1,5	1,10	7,3	-	-	30	5	51	46	43	38	30	21	9	715	95	226	200	1"¼	1"¼	21,5
AUTO MONO	XAMV2006HFSD	2,0	1,50	10,1	-	-	40	6	62	55	51	45	34	24	10	715	95	226	200	1"¼	1"¼	23
MAN MONO	XMV1204HFSD	1,2	0,90	6,4	-	-	25	4	43	38	34	30	24	16	6	560	95	226	200	1"¼	1"¼	19,5
MAN MONO	XMV1505HFSD	1,5	1,10	7,3	-	-	30	5	51	46	43	38	30	21	9	715	95	226	200	1"¼	1"¼	21,5
MAN MONO	XMV2006HFSD	2,0	1,50	10,1	-	-	40	6	62	55	51	45	34	24	10	715	95	226	200	1"¼	1"¼	23
MAN TRI	XMV1204THFSD	1,2	0,90	-	3,1	2,2	-	4	43	38	34	30	24	16	6	560	95	226	200	1"¼	1"¼	19,5
MAN TRI	XMV1505THFSD	1,5	1,10	-	3,5	2,5	-	5	51	46	43	38	30	21	9	715	95	226	200	1"¼	1"¼	21,5
MAN TRI	XMV2006THFSD	2,0	1,50	-	4,2	3,0	-	6	62	55	51	45	34	24	10	715	95	226	200	1"¼	1"¼	23

Curve caratteristiche e prestazioni η = 2900 1/min

